



CARATTERISTICHE

Le incrostazioni calcaree e la corrosione sono fra i problemi cruciali che affliggono gli impianti idrotermosanitari.

Il dosaggio proporzionale di prodotti anti-corrosivi ed anti-incrostanti nell'acqua rappresenta una tecnologia sicura e consolidata che offre garanzie di successo nella prevenzione dei depositi calcarei e dei processi corrosivi.

I polifosfati, anche a bassissime concentrazioni, sono in grado di contrastare la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni nelle linee di distribuzione dell'acqua calda e fredda.

ACQUASIL 20/40® dosato in maniera precisa e proporzionale con le pompe della linea MINIDOS[®] BRAVADOS protegge i circuiti idraulici e le apparecchiature di scambio termico da incrostazioni e corrosioni.

ACQUASIL 20/40® è stato formulato per il trattamento di acque destinate al consumo umano conformi al D.Lgs. n. 18/2023 (acqua potabile).

ACQUASIL 20/40® è una soluzione acquosa di polifosfati conforme alla Norma EN 1212:2005, specifici per il trattamento dell'acqua potabile.



CONFIGURAZIONE

CODICE		PC200	PC002	PC003
FORMATO CONFEZIONE		n.4 ricariche da gr. 250/cad.	Bottiglia da Kg. 1	Tanica da Kg. 5
QUANTITÀ SACCA/SERBATOIO	gr	250	1000	5000
ASPETTO		liquido incolore, inodore		
TEMPERATURA MIN/MAX AMBIENTE	°C	5 - 40		
TEMPERATURA MASSIMA ACCUMULO	°C	60		
TEMPERATURA MASSIMA ISTANTANEA ACQUA TRATTATA	°C	80		
DUREZZA MIN/MAX ACQUA	°f	5 - 35		
DOSAGGIO COME P ₂ O ₅	mg/L	< 5		
APPARECCHIATURA DA UTILIZZARE		Pompe meccaniche Linea MINIDOS	Pompe meccaniche Linea MINIDOS Pompe elettroniche Linea BRAVADOS	
PEZZI CONFEZIONE	n°	10	8	2
PESO CONFEZIONE	Kg.	20,0	1,0	5,0
PREZZO	€	17,50	17,50	73,50