



s
ID

Caratteristiche

- Saldabile su entrambi i lati con il manicotto termoelettrico
- Resistente ai raggi UV
- Con tecnologia SuperTube


Art. no.	Superficie / Colore	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.616.16.1	Nero	110	1	52,04
Disponibile da aprile 2019				



- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit.

Braghe

Braga 45° Geberit PE



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø	d1, ø	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.108.16.1	32	32	10,5	3,5	7	7	2	2	2		50	10		4,35
360.108.16.1	40	32	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5			10		3,63
360.109.16.1	40	40	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	960	40	10		3,63
361.109.16.1	50	40	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	640	40	10		4,14
361.112.16.1	50	50	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	560	140	10		4,14
364.109.16.1	63	40	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	400	100	10	1	6,26
364.112.16.1	63	50	19,5	6,5	13	13	5	3	3	320	20	10		6,26
364.120.16.1	63	63	19,5	6,5	13	13	4	2	2	320	80	10		6,26
365.109.16.1	75	40	21	7	14	14	6,5	5	6			10	1	7,56





IDRAPOINT

IDRAULICA ONLINE

					X2	X3	K1	K2	K3		SU4	SU3	SU2	SU1	EUR/pz.
					[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		[pz.]	[pz.]	[pz.]	[pz.]	
					14	14	6	3	4		240	60	10		7,56
365.120.16.1	75	63	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5		240	60	10	1	7,56
365.125.16.1	75	75	21	7	14	14	4	2,5	2,5		240	60	10		7,56
366.109.16.1	90	40	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5		160	40	10		9,62
366.112.16.1	90	50	24	8	16	16	8	4	5		160	40	10		9,62
366.120.16.1	90	63	24	8	16	16	7	3	4		180	45		1	9,62
366.125.16.1	90	75	24	8	16	16	6,5	3	3,5		160	40		1	9,62
366.130.16.1	90	90	24	8	16	16	5	2	2		160	10			9,62
367.109.16.1	110	40	27	9	18	18	9,5	6	7,5		120	30		1	11,49
367.112.16.1	110	50	27	9	18	18	9,5	5	5,5		100	25		1	11,49
367.120.16.1	110	63	27	9	18	18	8,5	3,5	4		100	25		1	11,49
367.125.16.1	110	75	27	9	18	18	7,5	3	3,5		100	25		1	11,49
367.130.16.1	110	90	27	9	18	18	6,5	2,5	3		100	25		1	11,49
367.135.16.1	110	110	27	9	18	18	5,5	2	2		80	20		1	11,49
368.120.16.1	125	63	30	10	20	20	10,5	4,5	6		80	20		1	15,11
368.125.16.1	125	75	30	10	20	20	9,5	4	5		80	20		1	15,11
368.130.16.1	125	90	30	10	20	20	8,5	3	3,5		60	15		1	15,11
368.135.16.1	125	110	30	10	20	20	7	2,5	2,5		60	15		1	15,11
368.139.16.1	125	125	30	10	20	20	6	2	2		80	20		1	15,11
369.125.16.1	160	75	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5		40	5		1	47,50
369.130.16.1	160	90	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5				5	1	47,50
369.135.16.1	160	110	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5		40		5	1	47,50
369.139.16.1	160	125	37,5	12,5	25	25	10	4	5		40	5		1	47,50
369.145.16.1	160	160	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5		32	4		1	47,50
370.135.16.1	200	110	54	18	36	36	15	14	6,5		20		5	1	107,84
370.139.16.1	200	125	54	18	36	36	14	13	5,5		16		4	1	109,53
370.145.16.1	200	160	54	18	36	36	11,5	8,5	3,5		16		4	1	115,70
370.146.16.1	200	200	54	18	36	36	8,5	1	1		14			1	123,06
371.135.16.1	250	110	66	22	44	44	21,5	13,5	15		9			1	157,01
371.139.16.1	250	125	66	22	44	44	20,5	17,5	14		9			1	157,01
371.145.16.1	250	160	66	22	44	44	18	13	5		9			1	165,92
371.146.16.1	250	200	66	22	44	44	15	5	9		8			1	175,12
371.147.16.1	250	250	66	22	44	44	11,5	5,5	5,5		8			1	192,16
372.135.16.1	315	110	84	28	56	56	30,5	26	23,5		4			1	201,36
372.139.16.1	315	125	84	28	56	56	29	25	22		4			1	203,21
372.145.16.1	315	160	84	28	56	56	27	20,5	20		4			1	212,41
372.146.16.1	315	200	84	28	56	56	24	12,5	17,5		4			1	222,69
372.147.16.1	315	250	84	28	56	56	20,5	13	14		3			1	242,06
372.148.16.1	315	315	84	28	56	56	16	9,5	9,5		3			1	257,75