




				K1 [cm]	K2 [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.055.16.1	32	10	3	7	–	3	2400	100	10		2,21
360.055.16.1	40	15	3	12	–	3	1440	90	10		2,06
361.055.16.1	50	18	4	14	–	4	760	190	10		2,29
364.055.16.1	63	21	5	16	–	5	360	90	10		3,97
365.055.16.1	75	21	7	14	–	7	280	70	10		6,49
366.055.16.1	90	24	9	15	–	9	160	40	10		8,64
367.055.16.1	110	27	10	17	–	10	100	25			9,29
368.055.16.1	125	20	11	9	–	11	100	25		1	12,04
369.055.16.1	160	20	14	6	–	14	40	10		1	35,30



- La curva Geberit PE con angoli di 15°, 30°, 45° e 88,5° può essere saldata su entrambi i gambi con i manicotti termoelettrici Geberit
- La curva Geberit PE con angolo di 90° può essere saldata sul gambo lungo con i manicotti termoelettrici Geberit

Curva a segmenti Geberit PE



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche


- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, Ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 30°								
370.030.16.1	200	15	2	20			1	62,11
371.030.16.1	250	16	3	42	24		1	86,29
372.030.16.1	315	17	3	47,3	12		1	103,98
arc / Angolo: 45°								
371.045.16.1	250	16,5	3	29	20	5	1	86,29
372.045.16.1	315	18	3	32,5	12		1	103,98



			K [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
370.055.16.1	200	30	2,5	20			1	103,50
371.055.16.1	250	33,5	3	29	12		1	205,08
372.055.16.1	315	37	3	32,5	6		1	290,04

Curva 90° Geberit PE a gambo lungo e piccolo raggio



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Dati tecnici


Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, Ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.876.16.1	90	27	5	20	5	160	10		9,29
367.876.16.1	110	30	6	22	6	100	25	1	9,29

Curva 90° Geberit PE ridotta, senza gambo



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	X [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.872.16.1	50	40	4	4			10	1	2,00
363.873.16.1	56	50	4	4			10	1	2,33
364.873.16.1	63	50	5	5			10	1	3,21
364.874.16.1	63	56	5	5	1600	100	10	1	3,49