




Tubo multistrato Geberit Mepla con isolamento



Campo di applicazione

- Per impianti idrosanitari, di riscaldamento ed industriali

Caratteristiche

- Piegabile a mano
- Rivestimento interno in polietilene reticolato
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Tubo nero
- Pellicola esterna dell'isolamento di colore blu
- Isolamento in polietilene espanso
- Isolamento a celle chiuse

Dati tecnici

Materiale	PE-Xb/Al/PE-HD
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Rugosità della superficie interna	7 µm
Temperatura d'esercizio	0-70 °C
Conduttività termica	0,43 W/(m·K)
Conduttività termica all'isolamento (40 °C)	0,04 W/(m·K)

Dotazione

Indicazione di fornitura

- Fornito in rotoli

Articolo

Art.	d	di	D	DN	s	L (m)	Spessore isolamento (mm)
601.132.00.1	16	11,5	2,8	12	2,25	50	6
601.135.00.1	16	11,5	3,6	12	2,25	50	10
602.132.00.1	20	15	3,2	15	2,5	50	6
602.135.00.1	20	15	4	15	2,5	50	10
603.132.00.1	26	20	3,8	20	3	25	6
603.135.00.1	26	20	4,6	20	3	25	10