



ENTAsplit S Silver



Caratteristiche del prodotto

ENTAsplit S Silver è un tubo di rame preisolato realizzato per impianti di condizionamento con importanti caratteristiche anti-uv.

Caratteristiche del rame

Prodotto secondo la norma EN 12735-1, con purezza del rame $Cu \geq 99,9\%$, disossidato al Fosforo ($0,015\% \leq P \leq 0,040\%$) idoneo al trasporto di gas refrigeranti di nuova generazione R407c, R410a, R32.

Stato fisico Ricotto R220N/mm²

Elevata pulizia interna con residuo $C < 20\text{mg/dm}^2$

Confezione

Ogni singolo rotolo è sigillato alle estremità per garantire la perfetta pulizia interna del tubo.

La guaina isolante è marcata ad ogni metro con caratteristiche dimensionali, riferimenti normativi e codici di tracciabilità.

Ogni rotolo può essere confezionato singolarmente con estensibile in LDPE.

Caratteristiche di isolamento

Prodotto in conformità alla norma EN 1413:2009+A1:2013, la guaina espansa in polietilene a celle chiuse assicura un elevato fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua ($\mu \geq 6.300$), una conducibilità termica di $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ a 40°C e una classe di reazione al fuoco secondo la norma europea EN13501-1 : BL S1 d0.

La nostra particolare sensibilità alle problematiche ecologiche è confermata da un'espansione totalmente "verde" processo che non coinvolge Clorofluorocarburi (CFC) e Idroclorofluorocarburi (HCFC).

Temperatura di esercizio da -40°C a +90°C.

Pellicola Protettiva Antigraffio in LDPE grigio argento con finitura liscia.

Codice Prodotto	Diametro, pollici (mm)	Spessore rame (mm)	Spessore isolante (mm)	Lunghezza rotolo (m)	Pressione di esercizio (bar)	Metri per pallet (numero di rotoli)
90008194	1/4" (6,35)	0,8	6	50	130	1200 (24)
90008195	1/4" (6,35)	1	6	50	170	1200 (24)
90008197	3/8" (9,52)	0,8	6	50	93	1150 (23)
90008198	3/8" (9,52)	1	6	50	115	1150 (23)
90008200	1/2" (12,7)	0,8	9	50	70	900 (18)
90008201	1/2" (12,7)	1	9	50	85	900 (18)
90008202	5/8" (15,88)	0,8	9	50	55	600 (14)
90008203	5/8" (15,88)	1	9	50	70	600 (14)
90008204	3/4" (19,05)	1	9	25	60	375 (15)
90008205	7/8" (22,22)	1	9	25	50	250 (10)