



TEC 7

Sigillare e incollare con un solo prodotto, anche sott'acqua

Capacità di incollaggio eccezionale, elevata resistenza ai raggi UV ed ai funghi. Polimerizza rapidamente senza ritiro elastico. Rimane flessibile e resiste alle vibrazioni. Incolla sia su superfici asciutte che bagnate. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Quasi privo di odore. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzione. TEC7 sostituisce colle di montaggio, colle per legno e adesivi poliuretanici, sigillanti siliconici, siliconi sanitari, adesivi acrilici, sigillanti a base di gomma butilica. Ideale su pietra naturale (senza macchiare), metallo (prevenendo la formazione di ruggine), poliestere, schiuma di polistirene. Sovra verniciabile con la maggior parte delle pitture comuni. TEC7 ha minore adesione su PP, PE, bitume e siliconi. Grazie alla certificazione alimentare può essere usato nel settore sanitario. Dispone di certificazione nautica. Senza ftalati, solventi e isocianati.



Marchio di qualità per i prodotti dedicati al settore dell'edilizia, a bassissime emissioni



Certificazione che attesta il rispetto di precisi requisiti in merito alle emissioni di VOC, garantendo un ambiente interno salubre



Conforme al regolamento europeo riguardante i materiali destinati a venire in contatto con prodotti del settore alimentare



Certificazione specifica per l'industria marittima e navale

Codice	Descrizione e formati	u.m.	q.tà / conf.	pz/pall.	€/cad
535106	TEC7 Nero 310 ml, cart.	pz	12	1152	14,00
535206	TEC7 Bianco 310 ml, cart.	pz	12	1152	14,00
535306	TEC7 Grigio 310 ml, cart.	pz	12	1152	14,00
535406	TEC7 Marrone 310 ml, cart.	pz	12	1152	14,00

TRANS CLEAR

Il sigillante invisibile cristallino per tutti i materiali, anche in immersione

Buone proprietà di incollaggio, aderisce su substrati sia asciutti che bagnati. Ideale per la sigillatura di tutti i materiali da costruzione, dove è richiesta la perfetta trasparenza. Ideale per la sigillatura su pietra naturale e superfici, porose e non porose, dove il rischio di fare macchie si deve assolutamente evitare. Resistente ai batteri e fungicida. Dopo la polimerizzazione rimane permanentemente elastico. Senza solventi e isocianati. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Quasi privo di odore. Ideale anche per superfici bagnate e scivolose. Resistente all'acqua e all'aria. Per la sigillatura e incollaggio di mattonelle, pietra naturale, legno, cemento, alluminio. Eccellente per bagni, pavimenti in legno, tettoie. Per la sigillatura di infissi (porte e finestre, uso interno). Sovra verniciabile con la maggior parte delle pitture comuni. TRANS CLEAR ha minore adesione su PP, PE, bitume e siliconi. Certificato per uso nel settore alimentare. NB: Per applicazioni in cui si ha necessità di tenute elevatissime, si consiglia l'uso di TEC7.



Marchio di qualità per i prodotti dedicati al settore dell'edilizia, a bassissime emissioni



Conforme al regolamento europeo riguardante i materiali destinati a venire in contatto con prodotti del settore alimentare

Codice	Descrizione e formati	u.m.	q.tà / conf.	pz/pall.	€/cad
539506	TRANS CLEAR Cristallino 310 ml, cart.	pz	12	1152	15,30

X-TACK

Adesivo rapido ad effetto ventosa

Non serve forare, aderisce in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali. Il più veloce adesivo a base di polimero MS. Estrema tenuta iniziale. Resistente alle vibrazioni e agli impatti. Può essere utilizzato anche su superfici bagnate e scivolose. Perfetto per l'incollaggio in verticale. Permanentemente elastico. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Quasi privo di odore. Resistente a funghi e batteri. Resistente all'acqua e all'aria. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzione per assemblaggio di rivestimenti murali, soffitti a pannelli, telai di porte e finestre, box doccia, davanzali, pavimenti, supporti e mensole varie, tetti e coperture. Buona adesione su mattoni, intonaco, cemento, pietra ricostruita, alluminio, vetro, pannelli isolanti in legno, polistirolo e poliuretano espanso, PVC, legno, marmo, granito, ceramica, rame, acciaio, inox, lamiera verniciata. Adatto all'incollaggio di accessori nei box doccia o dove non è possibile forare (gres, marmo, scrigno, ecc.). X-TACK ha scarsa adesione su PP, PE, PPE. Non contiene ftalati, solventi e isocianati. Una volta aperto, se conservato correttamente, può durare fino a 6 mesi. Certificato per impieghi nel settore alimentare.



Conforme al regolamento europeo riguardante i materiali destinati a venire in contatto con prodotti del settore alimentare

Codice	Descrizione e formati	u.m.	q.tà / conf.	pz/pall.	€/cad
534525	X-TACK Bianco 290 ml, cart.	pz	12	1152	18,80