

PV Color s.r.l.  
26010 PIANENGO (CR) – Via V. Veneto 18  
Tel. 0373/74520 – Fax 0373/750124  
Cod. Fisc. – Part. IVA 00854270196  
Capitale Sociale € 100.000 i.v.  
Iscl. Albo Art. n. 32161/A  
Iscl. Trib. Crema n. 2908 C.C.I.A.A. n. 116893  
Email: info@pvcolor.com Web: www.pvcolor.it



Certificato N. IT17/0128  
Progettazione e produzione di stucchi,  
idropitture, smalti e vernici



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 02/2018

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**STUCCATUTTO LEGANTE CEMENTIZIO - a base di cemento bianco**

Usi previsti: Malta da muratura a composizione prescritta prodotta in fabbrica per scopi generali (G).

Fabbricante: **P. V. Color srl**

Via V. Veneto, 18 - 26010 Pianengo CR

Sistema di VVCP: 4

Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016

Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICA	PRESTAZIONE
Resistenza a compressione	32,5 N/mm <sup>2</sup>
Proporzione dei costituenti	Leganti: 80-94% Aggregati: 6-20%
Reazione al fuoco (per situazioni esposte)	A1
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	NPD

Documentazione tecnica appropriata: contratto 001 del 13-06-2018

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Christian Saronni

InPianengo (CR – Italia), il 15/07/2018

PV Color s.r.l.  
26010 PIANENGO (CR) – Via V. Veneto 18  
Tel. 0373/74520 – Fax 0373/750124  
Cod. Fisc. – Part. IVA 00854270196  
Capitale Sociale € 100.000 i.v.  
Iscr. Albo Art. n. 32161/A  
Iscr. Trib. Crema n. 2908 C.C.I.A.A. n. 116893  
Email: info@pvcolor Web: www.pvcolor.it



Certificato N. IT17/0128  
Progettazione e produzione di stucchi,  
idropitture, smalti e vernici



## MARCATURA CE

<b>CE</b>
18
<b>P.V. Color srl</b> Via V. Veneto, 18 - 26010 Pianengo CR
<b>STUCCATUTTO LEGANTE CEMENTIZIO a base di cemento bianco</b>
Dichiarazione Di Prestazione n° 02/2018
Resistenza a compressione: 32,5 N/mm2 Proporzione dei costituenti: Leganti: 80-94% Aggregati: 6-20%
Reazione al fuoco (per situazioni esposte): A1 Durabilità: NPD Sostanze pericolose: NPD
<b>UNI EN 998-2:2016</b>
<b>Usi previsti:</b> Malta da muratura a composizione prescritta prodotta in fabbrica per scopi generali (G).

SCARICATO DA [WWW.IDRAPPOINT.IT](http://WWW.IDRAPPOINT.IT)