

PV Color s.r.l.
26010 PIANENGO (CR) – Via V. Veneto 18
Tel. 037374520 – Fax 0373750124
Cod. Fisc. – Part. IVA 00854270196
Capitale Sociale € 100.000 i.v.
Iscr. Albo Art. n. 32161/A
Iscr. Trib. Crema n. 2908 C.C.I.A.A. n. 116893
Email: info@pvcolor Web: www.pvcolor.it



smalti e vernici



Certificato N. IT17/0128
Progettazione e produzione di stucchi,
idropitture, smalti e vernici



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 04/2018

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **STUCCATUTTO GESSO SCAGLIOLA**

Usi previsti: Liscature, stuccature e fissaggio componenti leggeri. Utilizzo generico in pareti, partizioni, soffitti o rivestimenti, comprensivo dell'uso su blocchi e lastre di gesso rivestite. Per interni.

Fabbricante: **P.V. Color srl**

Via V. Veneto, 18 - 26010 Pianengo CR

Sistema di VVCP: 4

Norma armonizzata: UNI EN 13279-1:2008

Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICA	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco (per situazioni esposte)	A1
Isolamento acustico per via aerea diretto	NPD
Resistenza termica	NPD

Documentazione tecnica appropriata: contratto 001 del 13-06-2018

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Christian Saronni

In Pianengo (CR – Italia), il 15/07/2018

P.V. Color s.r.l.
26010 PIANENGO (CR) – Via V. Veneto 18
Tel. 0373/74520 – Fax 0373/750124
Cod. Fisc. – Part. IVA 00854270196
Capitale Sociale € 100.000 i.v.
Iscr. Albo Art. n. 32161/A
Iscr. Trib. Crema n. 2908 C.C.I.A.A. n. 116893
Email: info@pvcolor Web: www.pvcolor.it



smalti e vernici



Certificato N. IT1710128
Progettazione e produzione di stucchi,
idropitture, smalti e vernici



MARCATURA CE

CE
18
P.V. Color srl Via V. Veneto, 18 - 26010 Pianengo CR
STUCCATUTTO GESSO SCAGLIOLA
Dichiarazione Di Prestazione n° 04/2018
Reazione al fuoco: A1
Isolamento acustico per via aerea diretto: NPD Resistenza termica: NPD
EN 13279-12008
Usi previsti: Lisciature, stuccature e fissaggio componenti leggeri. Utilizzo generico in pareti, partizioni, soffitti o rivestimenti, comprensivo dell'uso su blocchi e lastre di gesso rivestite. Per interni.

SCARICATO DA IDRAPOINT.IT