

PRO-SPRAY®

Irrigatori di fascia professionale

Hunter®



DESIGN ROBUSTO PROGETTATO PER RESISTERE NEL TEMPO

Realizzati per resistere nei luoghi di irrigazione più complessi, gli irrigatori Hunter Pro-Spray® offrono estrema precisione, garantendo prestazioni durature e affidabili in applicazioni residenziali e commerciali.

Con altezze che vanno dagli arbusti a 12", gli irrigatori Pro-Spray si caratterizzano per il design robusto e inimitabile, un coperchio esclusivo che evita fuoriuscite d'acqua anche quando allentato e un cricchetto in due pezzi affidabile e facilmente regolabile.

Gli irrigatori Pro-Spray sono compatibili con gli ugelli regolabili Pro, gli ugelli fissi Pro e gli MP Rotator.

Tutti i modelli sono inoltre dotati di un coperchio di spurgo con anello di tenuta per evitare residui e ostruzioni. Inoltre, l'irrigatore Hunter Pro-Spray è compatibile con tutti gli ugelli femmina standard del settore, offrendo un elevato livello di flessibilità.



Nelle immagini riportate sopra: PRS40 per arbusti, Pro-Spray 2", PRS30 e PRS40 4", Pro-Spray 6" e irrigatori PRS30 e PRS40 da 12"

La linea Pro-Spray è dotata di un corpo a coste per carichi pesanti e un coperchio robusto realizzato per resistere alle condizioni più estreme.

GUARNIZIONE DI TENUTA SU STAMPO CONGIUNTO

La guarnizione di tenuta più robusta del settore è quella su stampo congiunto con due tipi di materiali chimici e resistenti al cloro. La guarnizione di tenuta autopulente riduce lo sgocciolio e funziona a basse pressioni, permettendo di installare più irrigatori nella stessa zona. Il suo design innovativo impedisce l'accesso dei detriti nella guarnizione quando il montante è represso, riducendo gli inceppamenti del montante.



MOLLA PER CARICHI PESANTI

La linea Pro-Spray è dotata di una solida molla di richiamo per la retrazione positiva in qualsiasi condizione.



VALVOLA ANTIDRENAGGIO PRO-SPRAY

Ampia scelta di valvole antidrenaggio installate in fabbrica o sul campo per eliminare le perdite o la formazione di pozzanghere al livello delle testine inferiori, proteggendo i terreni da danni e riducendo gli sprechi d'acqua.

PRESSIONE REGOLATA A 2,1/2,8 BAR

Gli irrigatori ad alzo con pressione regolata di Hunter possono essere adattati in base alle esigenze di qualsiasi installazione. L'irrigatore PRS30 con coperchio marrone ottimizza le prestazioni degli irrigatori tradizionali a 2,1 bar. L'irrigatore PRS40 con coperchio grigio è progettato appositamente per l'efficiente MP Rotator® ed è l'unica soluzione ad alzo con pressione regolata a 2,8 bar attualmente disponibile sul mercato.



TECNOLOGIA FLOGUARD™

Se dovesse mancare un ugello, la tecnologia FloGuard riduce la portata dell'acqua dal montante a un flusso 0,5 GPM (10' di altezza), abbattendo lo spreco di risorse idriche ed evitando l'erosione del terreno, grazie a un indicatore visivo per la riparazione.



IL COPERCHIO DEL CORPO EVITA LE FUORIUSCITE D'ACQUA IN CONDIZIONI DI ALTA PRESSIONE

Il traffico pedonale, le macchine per la manutenzione dei terreni, le variazioni di temperatura e i cambi di pressione ciclici spesso causano l'allentamento dei coperchi del corpo. La maggior parte degli statici utilizza un O-ring, che causa la rottura immediata della guarnizione dopo l'allentamento. Pro-Spray è in grado di sopportare più giri a 360° rimanendo sigillato a qualsiasi pressione.



Soluzione della concorrenza

Pro-Spray



Pro-Spray

Progettato per i professionisti, Pro-Spray è la scelta preferita degli installatori. Predisposto per progetti commerciali o residenziali, Pro-Spray è un irrigatore resistente e affidabile per applicazioni versatili.

Caratteristiche

- Applicazione: residenziale/commerciale
- Modelli: per arbusti, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Compatibile con tutti gli ugelli con filettatura femmina
- Tappo di spurgo direzionale innovativo
- Ingresso laterale, versione disponibile in 15 cm e 30 cm
- Disponibile valvola antidrenaggio installato in fabbrica o sul campo opzionale
- Periodo di garanzia: 5 anni per tutti i modelli

Pro-Spray per acqua riciclata

I modelli di Pro-Spray includono coperchi viola per acqua riciclata installati in fabbrica.

Pro-Spray PRS con tecnologia FloGuard

L'opzione FloGuard sui modelli PRS offre ulteriore sicurezza contro gli sprechi d'acqua e l'erosione dei terreni in mancanza di un ugello.



LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE INTEGRATA RIDUCE LA NEBULIZZAZIONE E GLI SPRECHI D'ACQUA

PRS30

Un regolatore a 2,1 bar offre pressione ottimale per ridurre gli sprechi d'acqua. Tra le altre caratteristiche, una valvola antidrenaggio installata in fabbrica e la più potente molla a retrazione della sua categoria.

Caratteristiche di PRS30

- Modelli: per arbusti, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Pressione regolata a 2,1 bar
- Ingresso laterale, versione disponibile in 15 cm e 30 cm
- Il coperchio di identificazione è marrone, semplificando l'identificazione sul campo

PRS40

Calibrato con una pressione costante a 2,8 bar, PRS40 offre prestazioni ottimali e massimo risparmio in termini di consumo d'acqua quando combinato con il rivoluzionario MP Rotator.

Caratteristiche di PRS40

- Modelli: per arbusti, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Pressione regolata a 2,8 bar
- Il coperchio di identificazione è grigio, semplificando l'identificazione sul campo
- Valvola antidrenaggio (fino a 14' di elevazione)



Sito web hunterindustries.com | Assistenza clienti 1-800-383-4747 | Assistenza tecnica 1-800-733-2823

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare in tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.

© 2018 Hunter Industries Incorporated


 Gregory R. Hunter, CEO di Hunter Industries



LIT-288-IT O 1/18