RIDUZIONE M/F

Sistema: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe
Materiale: Fusiolen® PP-R
Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Colore: verde





SDR	Art.-Nr.	Diametro d [mm]	Diametro d1 [mm]	Diametro d2 [mm]	l [mm]	L [mm]	z [mm]	D [mm]	Peso [kg]	Sistema		Confezione	GP	Prezzo €/pz.
						saldatura a tasca in entrambi i lati								
	0011109	**20**	**16**	13,50	14,5	39,0	11,5	24,5	0,009	•		10	A	0,69
	0011110	**25**	**16**	16,50	16,0	38,0	9,0	26,0	0,012	•		10	A	0,82
	0011112	**25**	**20**	16,50	16,0	38,5	8,0	29,5	0,012	•	•	10	A	0,74
	0011114	**32**	**20**	21,00	18,0	37,5	5,0	29,5	0,015	•	•	5	A	1,12
	0011116	**32**	**25**	21,00	18,0	38,0	4,0	34,0	0,016	•	•	5	A	1,12
	0011118	**40**	**20**	26,50	20,5	45,0	10,0	29,5	0,025	•	•	5	A	2,10
	0011120	**40**	**25**	26,50	20,5	50,0	13,5	34,0	0,028	•	•	5	A	2,10
	0011122	**40**	**32**	26,50	20,5	50,0	11,5	43,0	0,032	•	•	5	A	2,10
	0011124	**50**	**20**	33,50	23,5	55,0	17,0	29,5	0,045	•	•	5	A	3,17
	0011126	**50**	**25**	33,50	23,5	55,0	15,5	34,0	0,044	•	•	5	A	3,17
	0011128	**50**	**32**	33,50	23,5	54,0	12,5	43,0	0,048	•	•	5	A	3,17
	0011130	**50**	**40**	33,50	23,5	53,0	9,0	52,0	0,053	•	•	5	A	3,17
	0011131	**63**	**20**	42,00	27,5	65,0	23,0	29,5	0,073	•	•	1	A	6,04
6	**0011132**	**63**	**25**	42,00	27,5	65,0	21,5	34,0	0,071	•	•	1	A	6,04
7,4	**0011134**	**63**	**32**	42,00	27,5	62,0	16,5	43,0	0,080	•	•	1	A	6,04
9	**0011136**	**63**	**40**	42,00	27,5	64,5	16,5	52,0	0,089	•	•	1	A	6,04
11	**0011138**	**63**	**50**	42,00	27,5	63,5	12,5	68,0	0,107	•	•	1	A	6,04
17,6	**0011139**	**75**	**40**	50,00	30,0	69,5	19,0	52,0	0,131	•	•	1	A	6,89
	0011140	**75**	**50**	50,00	30,0	63,0	9,5	68,0	0,141	•	•	1	A	6,89
	0011142	**75**	**63**	50,00	30,0	71,0	13,5	84,0	0,170	•	•	1	A	6,89
	0011143	**75**	**20**	50,00	30,0	65,5	21,0	34,5	0,113	•	•	1	A	6,89
	0011144	**75**	**25**	50,00	30,0	65,5	19,5	34,5	0,111	•	•	1	A	6,89
	0011145	**75**	**32**	50,00	30,0	69,5	21,5	52,0	0,140	•	•	1	A	6,89
	0011151	**90**	**50**	60,00	33,0	75,0	18,5	68,0	0,193	•	•	1	A	14,56
	0011152	**90**	**63**	60,00	33,0	78,0	17,5	84,0	0,224	•	•	1	A	14,56
	0011153	**90**	**75**	60,00	33,0	81,5	18,5	100,0	0,273	•	•	1	A	14,56
	0011155	**110**	**63**	73,50	37,0	86,0	21,5	84,0	0,356	•	•	1	A	21,99
	0011157	**110**	**75**	73,50	37,0	89,0	22,0	100,0	0,383	•	•	1	A	21,99
	0011159	**110**	**90**	73,50	37,0	99,0	29,0	120,0	0,500	•	•	1	A	21,99
	0011161	**125**	**75**	84,00	40,0	101,0	31,0	100,0	0,518	•	•	1	A	27,51
	0011163	**125**	**90**	84,00	40,0	99,0	26,0	120,0	0,588	•	•	1	A	27,51
	0011165	**125**	**110**	84,00	40,0	112,0	35,0	147,0	0,832	•	•	1	A	27,51