

ELETTROMANICOTTO 40 V



Sistema: aquatherm green pipe,
aquatherm blue pipe

Materiale: Fusiolen® PP-R

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Colore: verde

Note: elettromanicotto non adatto a raccordi stampati ad iniezione da 160 mm a 250 mm
* non utilizzare con tubo aquatherm blue pipe MF OT



SDR	Art.-Nr.	d [mm]	L [mm]	h [mm]	D [mm]	Peso [kg]	Sistema	Confezione	GP	Prezzo €/pz
<i>elettrofusione</i>										
6 7,4 9 11 17,6	0017208	20	70,0	36,0	31,5	0,049	• •	1	A	20,97
	0017210	25	78,0	38,5	36,5	0,057	• •	1	A	21,76
	0017212	32	80,0	42,5	45,0	0,077	• •	1	A	24,42
	0017214	40	92,0	47,0	54,0	0,103	• •	1	A	24,79
	0017216	50	103,0	52,0	65,0	0,142	• •	1	A	26,73
	0017218	63	118,0	58,0	81,5	0,239	• •	1	A	38,65
	0017220	75	130,0	64,5	96,0	0,347	• •	1	A	45,94
	0017222	90	145,0	72,0	113,5	0,501	• •	1	A	58,57
	0017224	110	160,0	82,5	139,0	0,821	• •	1	A	83,14
	0017226	125	172,0	90,0	156,0	1,097	• •	1	A	111,26
	0017230*	160	186,0	109,5	197,0	1,754	• •	1	B	145,60
0017234*	200	210,0	134,0	243,0	3,625	• •	1	B	308,64	
0017238*	250	250,0	170,0	315,0	7,142	• •	1	B	403,66	