


### Con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno

#### Sifone per vasca da bagno Geberit con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno, d52, lunghezza 28 cm, principio controflusso



#### Campi di applicazione

- Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa
- Per vasche da bagno in dimensione standard
- Per vasche da bagno con foro per la piletta  $\varnothing 52$  mm

#### Dati tecnici

Rumore impianto a 3 bar	15 dB(A)
Classe del rumore	1
Portata in entrata	0,35 l/s
Portata di scarico	0,85 l/s
Capacità del troppopieno	0,6 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

#### Caratteristiche

- Soddisfa i requisiti della EN 274
- Con troppopieno ed erogazione al troppopieno
- Getto d'acqua d'entrata orientabile
- Guarnizioni su entrambi i lati su scarico e troppopieno

#### Dotazione

- Piletta di scarico
- Sifone
- Troppopieno con erogazione al troppopieno
- Curva tecnica 90° con filetto maschio G 3/4" e conico Euro  $\varnothing 20$  mm, girevole
- Flessibile per l'allacciamento idrico 3/4"
- Protezione cantiere
- Materiale di fissaggio

Art. no.	SU4	SU2	SU1	EUR/pz.
	[pz.]	[pz.]	[pz.]	
150.704.00.2	48	12	1	137,53

#### Da ordinare separatamente

- Accessori di completamento

#### Accessori

- Accessori di completamento Geberit d52, per sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno → pag. 425