


Curva tecnica doppia 90° Geberit PE per WC sospeso



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'installazione verticale
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche



- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione

- 2 tappi di protezione

Art. no.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.903.16.1	110	110	28,5	11	20,5	5		1	79,44
367.923.16.1	110	90	27,5	10,5	32,5	19	5	1	128,92

Curva tecnica doppia 90° Geberit PE disassata, per WC sospeso



Campi di applicazione

- Per il montaggio orizzontale
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale

Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione

- 2 tappi di protezione

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Art. no.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.485.16.1	110	90	27,5	10,5	34	10	12	5	1	100,01
367.904.16.1	110	110	28,5	11	34	10	12		1	100,01