


Congiunzioni ad innesto

Manicotto di dilatazione Geberit PE con bordo doppio



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per il montaggio orizzontale e verticale

Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione

- Tappo di protezione

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Art. no.	d, \emptyset [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.791.16.1	32	4,6	3,5-7	3	12,8	3,9	0	1920	80	10		6,05
360.700.16.1	40	5,5	6,5-13	3	23,7	6,8	3			10	1	9,22
361.700.16.1	50	6,7	6,5-13	3	24	6,8	3			10		9,60
364.700.16.1	63	8,3	7-13,5	3	24,3	6,8	3	320	80	10		9,62
365.700.16.1	75	9,7	7-13,5	3	24,6	6,8	3	200	50	10		10,44
366.700.16.1	90	11,3	7-13,5	3	24,9	6,9	3	160	10			10,93
367.700.16.1	110	13,6	7,5-14	3	25,6	7,3	3,5	120	30		1	12,88
368.700.16.1	125	15,7	8-14,5	3	26,1	7,4	3,5	80	20		1	20,15
369.700.16.1	160	19,5	8-14,5	3	26,8	7,4	3,5	40		5		33,24