


## Collegamenti filettati

### Raccordo filettato Geberit PE con terminale a premistoppa



#### Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

#### Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

#### Caratteristiche


- Dado di raccordo in PP
- Anello collettore in PP
- Guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

#### Dotazione

- Tappo di protezione

Art. no.	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.740.16.1	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1		10		4,35
360.740.16.1	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	50	10	1	4,56
362.740.16.1	48	60 x 1/8	7,5	5,5	3,2	4	1,5		10	1	4,54
361.740.16.1	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	100	10	1	4,66
364.740.16.1	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2		10	1	7,58
365.740.16.1	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5		10	1	9,66
366.740.16.1	90	110 x 1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5		10	1	11,95
367.740.16.1	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5		10	1	13,32

### Raccordo filettato Geberit PE con tappo di chiusura



#### Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

#### Dati tecnici


Materiale	PE-HD
-----------	-------

#### Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM
- Tappo di chiusura in PP
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, $\varnothing$ [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.750.16.1	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1			10	1	4,35
360.750.16.1	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2			10	1	3,63
361.750.16.1	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	1440	60	10	1	5,88
364.750.16.1	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2			10	1	6,93
365.750.16.1	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5		50	10	1	9,10
366.750.16.1	90	110 x 1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5			10	1	13,76
367.750.16.1	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	240	30	10		14,14

## Raccordo filettato Geberit PE con tappo di chiusura



### Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per la pulizia e il controllo di parti di condotte

### Caratteristiche


- Apertura rotonda
- Tappo di chiusura in PP
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

### Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Art. no.	d, $\varnothing$ [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.471.16.1	110	130 x 1/4	14,3	4	50	10	1	16,01

## Adattatore Geberit PE con filetto maschio



### Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

### Caratteristiche

- Con anello di rinforzo in acciaio CrNi
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, $\varnothing$ [mm]	R ["]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.726.16.1	50	1 1/4	6		50	10		19,20
361.727.16.1	50	1 1/2	6			10	1	19,20
364.728.16.1	63	2	6,5	120		10	1	26,01
365.729.16.1	75	2 1/2	7			10	1	34,37