FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net

PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA
Art.00603 DRIP STOP

DRIP STOP è un prodotto facile nella preparazione e nell'uso. Permette di arrestare le perdite di tubazioni senza svuotare o smontare l'impianto. Polimerizza a temperatura ambiente e anche immerso in acqua. Verniciabile, ideale per tutti i tipi di riparazioni su metalli, vetro, plastica, legno.

ISTRUZIONI PER L'USO:
Pulire e sgrassare le parti su cui operare.
Impastare fino ad ottenere un colore uniforme (consigliamo di indossare guanti in lattice).
Applicare il Drip Stop esercitando una leggera pressione.
Indurimento completo in circa due ore

N.B. La riparazione deve essere effettuata prima che abbia luogo l'indurimento, generalmente entro 2 minuti dopo che si è impastato

CARATTERISTICHE

	RISULTATI	METODO
Durezza Shore D	75-85	ASTM D -2240
Densità gm/cm3	2.005	
Resistenza alla compressione	6650-12,000	ASTM D- 695
Ritiro %	< 1	ASTM D- 2566
Contenuto non volatile %	100	
Temperatura massima F°:		
Continua	250	
Intermittente	300	
Resistenza chimica	Resistente a idrocarburi, chetoni, alcool, idrocarburi alogenati, soluzioni salate, acidi diluiti e basici	

Gennaio 2017