FIMI S.p.A. **PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS**
==========
Via DELLE INDUSTRIE, 6
26010 IZANO (CR)
TEL.0373/780193 FAX 244184
P.I. 02148581206
==========
Sito internet:www.fimi.net **Indirizzo e-mail:info@fimi.net**

SCHEDA TECNICA

1.PRODOTTO
1.1. DENOMINAZIONE: Disincrostante **DISICAL ZINCO**
Ideale per radiatori e serpentine. Rimuove le incrostazioni calcaree lasciando inalterate le superfici metalliche.
Formulato per un uso sicuro per una azione disincrostante su superfici zincate, rame, alluminio, acciaio, acciaio inox, ottone.

2.MODALITA' D'USO
DISICAL ZINCO può essere usato puro per un'azione veloce, oppure diluito al 20%/30% con acqua.
Per quanto riguarda l'alluminio utilizzare diluito al 10%/15%.
Passare la zona da trattare con spugna, panno, pennello oppure immergere il pezzo direttamente nel prodotto o nella sua soluzione.
Per scambiatori, serpentine, radiatori, la soluzione viene fatta circolare a mezzo pompa, controllando i tempi e il contatto con i metalli, soprattutto nel caso di parti zincate, leghe leggere, rame e ottone.
In genere i tempi d'azione sono dell'ordine di minuti (10 ÷ 60) fino ad ore (2 ÷ 4). I tempi variano in base al tipo di manufatto da pulire, alla quantità d'incrostazione, ai residui di calcare ed alla concentrazione della soluzione usata.
Terminate l'operazione di pulizia è indispensabile neutralizzare la soluzione acida con il NEUTRALIZZANTE FERNOX (art.52843) o con l'ALCAL Neutralizzante (art.06401). Terminata la neutralizzazione provvedere ad abbondante risciacquo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO:	Liquido
COLORE:	Rosso
ODORE:	Pungente
Ph:	2,1

Nell'uso e nella manipolazione, trattare il prodotto come corrosivo.
Usare guanti ed occhiali protettivi.
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

Prodotto ad uso professionale.

Data di compilazione, gennaio 2009