


## 5040 - TI A 90



Prodotto	d	E	H	I	Z	PN	peso (kg)
050400016	16	23	46	14	9	16	0,018
050400020	20	27	55	16	12	16	0,022
050400025	25	30	65	19	14	16	0,044
050400032	32	40	78	22	17	16	0,054
050400040	40	48	99	26	23	16	0,097
050400050	50	62	118	31	28	16	0,212
050400063	63	73	145	38	35	16	0,372
050400075	75	90	169	44	41	16	0,540
050400090	90	108	199	51	49	16	0,970
050400110	110	129	239	61	59	16	1,510
050400125	125	148	270	69	66	16	2,234
050400140	140	162	298	76	73	16	2,650
050400160	160	184	339	86	84	16	3,793
050400180	180	215	380	96	94	16	5,900
050400200	200	232	420	106	102	10	7,200
050400225	225	258	465	119	114	10	9,700
050400250	250	286	519	132,5	127	10	12,070

Dal d 180 articolo in PVC-U - Dimensioni fino al diametro 400 disponibili a richiesta

RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)</li> </ul>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE	
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE
La maggior parte degli articoli di produzione Plasson sono prodotti con materia prima PVC-UH di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm <sup>2</sup>