PLASSON® italia

SCHEDA TECNICA

5051 - GOMITO A 90



Prodotto	Rp	H	E	Lt	PN	peso (kg)
050501003	3/8"	35	22	13	16	0,013
050501005	½"	42	27	17	16	0,018
050501007	¾"	50	33	18	16	0,030
050501010	1"	60	41	20	16	0,052
050501013	1¼"	75	50	22	16	0,095
050501015	1½"	90	61	22	16	0,180
050501020	2"	111	77	26	16	0,368
050501025	2½"	130	90	29	16	0,508
050501030	3"	154	108	33	16	0,861
050501040	4"	186	132	40	16	1,225

RIFERIMENTI NORMATIVI	
● UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)	● UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE
La maggior parte degli articoli di produzione Plasson sono prodotti con materia prima PVC-UH di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm²

Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) - Tel. 0143 6099.1 - Fax 0143 6099500
Servizio Tecnico 840.000.155 - e.mail: tecnico@plasson.it - web: www.plasson.it