


5450 - GOMITO A 45



Prodotto	d	E	Z	I	PN	peso (kg)
054500016	16	23	5	14	16	0,011
054500020	20	26	5	16	16	0,012
054500025	25	31	6	19	16	0,020
054500032	32	39	8	22	16	0,032
054500040	40	48	10	26	16	0,063
054500050	50	59	12	31	16	0,098
054500063	63	74	15	38	16	0,210
054500075	75	91	17	44	16	0,366
054500090	90	109	21	51	16	0,567
054500110	110	129	25	61	16	0,850
054500125	125	148	28	69	16	1,320
054500140	140	163	31	76	16	1,620
054500160	160	184	35	86	16	2,180
054500180	180	208	38	97	10	3,480
054500200	200	258	45	106	10	5,000
054500225	225	287	50	119	10	6,200
054500250	250	320	58	131,5	10	7,680
054500280	280	360	62	147	10	10,300

Dal d 180 articolo in PVC-U - Dimensioni fino al diametro 400 disponibili a richiesta

RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)
-----------------------	---

CARATTERISTICHE TECNICHE	
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE
La maggior parte degli articoli di produzione Plasson sono prodotti con materia prima PVC-UH di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm ²