


5920 - FLANGIA FISSA PER INCOLLAGGIO



Prodotto	d	DN	Dp	E	H	I	S	z	pollici	n°fori	PN	peso (kg)
059200032	32	25	85	115	23	22	14	3	1"	4	16	0,140
059200040	40	32	100	140	27	26	18	3	1¼"	4	16	0,240
059200050	50	40	110	150	32	31	18	3	1½"	4	16	0,290
059200063	63	50	125	165	39	38	18	3	2"	4	16	0,400
059200075	75	65	145	185	47	44	18	4	2½"	4	16	0,540
059200090	90	80	160	200	54	51	18	5	3"	8	16	0,710
059200110	110	100	180	220	64	61	18	6	4"	8	16	0,940

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1092 – Flange e loro giunzioni – Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designati mediante PN

- ISO 2536 – Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pressure pipes and fitting, metric series – Dimension of flanges
- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE

La maggior parte degli articoli di produzione Plasson sono prodotti con materia prima PVC-UH di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm²