SCHEDA TECNICA

RASCHIATORE ROTAZIONALE RAS 125

CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Permette di rimuovere lo strato superficiale di ossido dai tubi di polietilene nell'area interessata dal procedimento di saldatura per elettrofusione	Utilizzabile in raschiature per la preparazione di saldature di manicotti e prese
Lo strato di polietilene rimosso è determinato dalla precarica della molla contenuta nell'utensile e varia da un min. di 0,1 ad un massimo di 0,2 mm.	Modello ammesso all'impiego aziendale da ITG
Realizzato in conformità ai requisiti della norma UNI 10521	

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Struttura: Metallica	Ingombri scatola: 305x155x100 - kg. 1,5
Peso: Kg. 1,4	Campo di lavoro: per tubi di ø da 20 ÷ 125 mm

ACCESSORI	
Valigia da trasporto in plastica	Lama di ricambio
Chiave a brugola per sostituzione della lama	

Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) - Tel. 0143 6099.1 - Fax 0143 6099500
Servizio Tecnico 840.000.155 - e.mail: tecnico@plasson.it - web: www.plasson.it