# > R15TG

Detentore diritto, con attacco tubo ferro.
Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30 %)
Campo di temperatura: 5÷110 °C
Pressione massima di esercizio: 16 bar

**Materiali**
Corpo e componenti principali: ottone UNI EN 12165 CW617N
Asta di comando monoblocco: ottone UNI EN 12164 CW617N
Cappuccio di protezione: ABS oppure ottone, a seconda dei codici
Tenute: EPDM

| Codice | Attacchi | Finitura | Tipo di cappuccio | Tipo di bocchettone |
|---|---|---|---|---|
| R15X032 | 3/8"M (G, ISO 228) x 3/8"F (G, ISO 228) | Ottone cromato | Cappuccio in plastica | Bocchettone con autotenuta |
| R15X033 | 1/2"M (G, ISO 228) x 1/2"F (G, ISO 228) | Ottone cromato | Cappuccio in plastica | Bocchettone con autotenuta |
| R15X034 | 3/4"M (G, ISO 228) x 3/4"F (G, ISO 228) | Ottone cromato | Cappuccio in plastica | Bocchettone senza autotenuta |
| R15X035 | 1"M (G, ISO 228) x 1"F (G, ISO 228) | Ottone cromato | Cappuccio in ottone | Bocchettone senza autotenuta |
| R15X036 | 1 1/4"M (G, ISO 228) x 1 1/4"F (G, ISO 228) | Ottone cromato | Cappuccio in ottone | Bocchettone senza autotenuta |

| Codice | G x B | H [mm] | I [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | Y [mm] | W [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15X032 | 3/8" x 3/8" | 47 | 56 | 15 | 22 | 76 | - | 27 |
| R15X033 | 1/2" x 1/2" | 51 | 60 | 17 | 26 | 83 | - | 30 |
| R15X034 | 3/4" x 3/4" | 62 | 55 | 21 | 32 | 81 | 35 | 38 |
| R15X035 | 1" x 1" | 78 | 69 | 26 | 39 | 106 | 40 | 46 |
| R15X036 | 1 1/4" x 1 1/4" | 86 | 78 | 30 | 49 | 119 | 45 | 53 |




## Caratteristiche idrauliche

**R15X032**




| N° giri detentore a partire dalla posizione di Tutto Chiuso | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° giri | 0,5 | 1 | 2 | 4 | T.A. |
| Kv | 0,21 | 0,46 | 0,89 | 0,98 | 1,33 |

**R15X033**




| N° giri detentore a partire dalla posizione di Tutto Chiuso | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° giri | 0,5 | 1 | 2 | 4 | T.A. |
| Kv | 0,27 | 0,59 | 1,20 | 1,60 | 1,83 |