

3,5 kW

5,0 kW

Comando Optional

In caso di collegamento di gruppo sotto lo stesso filo comando, prevedere cavo codice 25030107L.



Silenziosità



4 Vie indipendenti



Wi-Fi hOn



Fresh Air



On-Off Card



Pompa Scarico Condensa

Caratteristiche principali

- Basso livello sonoro
- 4 vie indipendenti
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- On-Off card
- Predisposizione ingresso aria "Fresh Air" (Ø 100mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell'unità. Oltre il 20% si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore).
- Pompa scarico condensa

UNITÀ INTERNA	Modello		AB25S2SC2FA-1	AB35S2SC2FA-1	AB50S2SC2FA-1
	Codice commerciale		2501451F2	2501452F2	2501455F2
Dati prestazionali					
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	2,6	3,5	5
Potenza resa RISC.	nom (min-max)	kW	3,2	4	5,5
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volume aria trattato	H / M / L	m³/h	510/450/390/330	620/520/450/350	700/620/500/400
Unità interna					
Potenza sonora	H	dB(A)	50	52	55
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	31/28/25/23	36/33/30/27	42/37/35/32
Dimensioni nette	L x P x H	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso netto		kg	17	18,5	19
Dati idraulici					
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	12,7
Comando					
Di serie	Telecomando		YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Pannello					
Modello			PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
Dimensioni nette	L x P x H	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Peso netto		kg	2,8	2,8	2,8

AB25 - AB35 - AB50

