



Serie GTP	
Ref.	descrizione
ICGTP01	1 stazione
ICGTP02	2 stazioni
ICGTP04	4 stazioni

Serie di programmatori a pile con regolazione intuitiva tramite selettori. Offrono molteplici soluzioni per l'irrigazione e quindi possono essere utilizzate per aree residenziali, pubbliche, campi sportivi, serre, vivai e per agricoltura a pieno campo. Da abbinare ad elettrovalvole VDC latch serie VPN, VBN e VSN di qualsiasi diametro con portate elevate che le rendono molto utili negli impianti di agricoltura.

Funzioni

- Programmazione semplice tramite selettori
- Tempi di irrigazione 2-5-10-15-30-60-90-120-150 min. per stazione tramite selettore
- Singolo programma
- Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 1-2-4-8-12 ore oppure 1-2-3-7 giorni
- Ritardo partenza ciclo irriguo 10-30 minuti oppure 1-2-4-6 ore oppure 1-2-3 giorni
- Avviamento manuale con tempo preimpostato oppure programmabile da 2 a 150 minuti
- Collegamento per sensore
- Comando pompa o master valve per i modelli a 2 e 4 stazioni

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con 1 pila 9 volt alcalina (non inclusa)
- Grado di protezione IP68
- Pressione max d'esercizio alla valvola 10 bar
- Lunghezza cavi 50 cm
- Distanza max 30 m con cavo sez. 1,5 mmq
- Dimensioni diametro 82 mm H 64 mm
- Utilizzare elettrovalvole VDC latch serie VPN, VBN e VSN 9 VDC
- Per le connessioni utilizzare obbligatoriamente connettori stagni con gel



Serie GT1	
Ref.	
IGGTE1250	

Programmatore a pile da collegare direttamente al rubinetto tramite il raccordo girevole. Adatto per l'irrigazione di terrazzi o piccoli impianti. Grazie alla valvola a sfera, può funzionare anche con pressione di 0 bar e quindi per caduta con acqua proveniente da recipienti.

Funzioni

- Programmazione semplice tramite 2 selettori
- Tempi di irrigazione 1-3-5-10-15-20-30-60-90-120 min. tramite selettore
- Singolo programma
- Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 1-2-3-4-6-8-12 ore oppure 1-2-3-7 giorni
- Avviamento manuale con selettore ON-OFF

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con 2 pile AAA alcaline (non incluse)
- Posizionamento anche all'esterno
- Pressione d'esercizio da 0 a 6 bar
- Attacco a rubinetto in entrata con vite 3/4" femmina
- Attacco in uscita 3/4" maschio e raccordo rapido
- Portata d'acqua da 0 a 30 litri/min
- Funzionamento acqua solo fredda
- Filtrino di protezione impurità in ingresso
- Dimensioni H 165 mm, largh. 95 mm, prof. 95 mm

