

## ADESIVI K-FLEX®



Gli adesivi K-FLEX® K 414, K 420 e K 425 sono stati studiati appositamente per i materiali isolanti K-FLEX® in gomma espansa. Le superfici e le giunture incollate sono unite in modo sicuro e l'incollaggio risultante è resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, preservando le caratteristiche tecniche dell'installazione.

ADESIVO K 414 in latta contenuto: 0.5 - 0,8 - 2.6 litri

ADESIVO K 420 in latta contenuto: 0.25 - 1 - 2.6 litri

ADESIVO K 425 in latta contenuto: 0.85 litre (comprensivo di attivatore per collante)

### CONSUMI INDICATIVI PER 1 LITRO DI COLLA

▼ Tubi ▼	▼ Incollati sulle teste ▼	▼ Incollati in senso longitudinale ▼
spessore 9 mm	ca 1350 m	ca 150 m
spessore 13 mm	ca 500 m	ca 100 m
spessore 19 mm	ca 300 m	ca 80 m
spessore 25 mm	ca 220 m	ca 60 m
spessore 32 mm	ca 180 m	ca 40 m
spessore 40 mm	ca 139 m	ca 27 m

Lastra: consumo 1 litro per 7 m<sup>2</sup>

K-FLEX® non si assume responsabilità per consumi differenti da quelli indicati.

**K-FLEX®**  
**K 414 e K 420**  
 Reazione al fuoco:  
**Classe 0 BS476**

## K-FLEX® VERNICE K-FINISH



K-FINISH è una vernice a base d'acqua per finiture su installazioni interne ed esterne isolate con materiali K-FLEX®. A base di polimerizzato acrilico, non inquinante e inodore, particolarmente indicata per tutte le lavorazioni in ambienti chiusi. Di rapida essiccazione, offre un'eccellente dilatazione e buona resistenza. Le mani di vernice bianca, stese sopra lo strato di K-FINISH, mantengono inalterato il loro colore anche in ambienti bui. Le tinte resistono alla luce. E' opportuno verniciare le superfici isolate di tubazioni collocate all'aperto per proteggerle dall'azione delle intemperie e dei raggi ultravioletti. Per ulteriore protezione si consiglia l'applicazione di un doppio strato di vernice K-FINISH.

Latta da 2,5 litri. Su richiesta, disponibile in vasta gamma di colori.