

# EV - MATIC

## ELETTROVALVOLE AD AZIONE INDIRECTA

Elettrovalvole 2 vie ad azione indiretta per acqua, complete di bobina e connettore, per impianti termoidraulici, igienico-sanitari, autoclavi, raffreddamento, lavaggio, irrigazione, anti-incendio. Membrana standard in NBR per temperature comprese tra -10/90°C.



CODIFICAZIONE VALVOLA  
SENZA BOBINA E CONNETTORE

G G A

### Tipo-Type

A = valvola normalmente APERTA-normally Open  
C = valvola normalmente CHIUSA-normally Closed

### Dimensioni

1 = 3/8"  
2 = 1/2"  
3 = 3/4"  
4 = 1"  
5 = 1" 1/4  
6 = 1" 1/2  
7 = 2"

## SOLENOID VALVES PILOT OPERATED

2 ways Solenoid valves pilot operated completed with coil, suitable for thermo Hydraulic plants, autoclaves, cooling plants, watering plants, fire extinguishing plants, hygienic and sanitary plants. NBR standard membrane suitable for -10/90°C.

G G B

CODIFICAZIONE BOBINA E CONNETTORE

### Alimentazione

- A = 230 V a.c. bobina fino a 1" e connettore-coil up to 1"+conn.
- B = 24 V a.c. bobina fino a 1" e connettore-coil up to 1"+conn.
- C = 230 V a.c. bobina maggiore di 1" e connettore-coil over 1"+conn.
- D = 24 V a.c. bobina maggiore di 1" e connettore-coil over 1"+conn.
- E = 24 V d.c. bobina fino a 1" e connettore-coil up to 1"+conn.
- F = 110 V a.c. bobina fino a 1" e connettore-coil up to 1"+conn.
- G = 24 V d.c. bobina maggiore di 1 e connettore-coil over 1"+conn.
- H = 110 V a.c. bobina maggiore di 1 e connettore-coil over 1"+conn.
- I = solo per valvole N.A. da 1"1/2 e 2" 230 V a.c.-only for N.O. from 1"1/2 and 2" 230V a.c.
- L = solo per valvole N.A. da 1"1/2 e 2" 24 V a.c.-only for N.O. from 1"1/2 and 2" 230V a.c.



connettore incluso con la bobina  
connector included with the coil