



VALVOLA DIRITTA CON FIREBAG® VERSIONE FILETTATA




- Maniglia TECOBLOCK
- MOP 5
- -20 °C +60 °C
- HTB 650 °C per 30' (DIN EN331 C5)




Codice	DN	FIREBAG TAE	Finitura	D1	D2	M	L1	L2	H1	Conf.
G2T100C00	15	●	Cromo	Rp1/2"	G1/2"	45	72	46	54	20

VALVOLA 90° CON FIREBAG® VERSIONE FILETTATA




- Maniglia TECOBLOCK
- MOP 5
- -20 °C +60 °C
- HTB 650 °C per 30' (DIN EN331 C5)




Codice	DN	FIREBAG TAE	Finitura	D1	D2	M	H1	H2	L1	Conf.
G2T400C00	15	●	Cromo	R1/2"	G1/2"	45	40	93	30	20

RACCORDO PORTAGOMMA PER TUBI FLESSIBILI



Accessorio per tubi flessibili con dado filettato F 1/2" ISO 228 + guarnizione di tenuta



Codice	D1 ISO 228-1	D2	Ø tubo	L	SW	Conf.
G4900C00	G1/2"	9	8	23	24	20
G4902C00	G1/2"	14	13	44	24	20

