K4.1 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PER IMPIANTI SANITARI

B03 PLACCA COMPATIBILE

- PN10 (10 bar)
- 0 °C + 95 °C

COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere
NON COMPRENDE: placca e raccordi



	Codice	DN	D1	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
	K401BE10100	15	EK3/4"	42	154	94	60	73	119	74	B03	10
F	K401BF10100	15	F13	42	154	94	60	73	119	74	B03	10
F	K401BF30100	20	F14	52,5	194	94	60	73	119	74	B03	5

FASTEC STORE **TUTTA LA GAMMA DEI RACCORDI FASTEC® È DESCRITTA A PAG. 32**

K4.1 Valvola Intercettazione singola

Valvola a sfera estraibile, con corpo in ottone con sistema Top Entry®, conforme alla norma **DIN EN 13828** con manovra leggera "Soft Turn®", completa di scatola sandwich ispezionabile. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglia, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque finiture.
Temperatura: 0 °C + 95 °C.
Pressione di esercizio: 10 bar.

B03 PLACCHE

Placca di copertura **135x90mm.**



Codice		Finitura	Conf.
KPLB0301600		Bianco	10
KPLB0301M00		Cromo lucido	5
KPLB0301800		Silver	5
KPLB0301A00		Nero	5
KPLB0301700		Rame	5

K4.1 ACCESSORI FASTEC®

RACCORDO TWIN 1

Raccordo TWIN
connessione Fastec®



	Codice	D1	D2	Conf.
F	KA00F10001	F13M	2xF13F	10

K4.1 ACCESSORI

ADATTATORE PER TRASFORMARE LA TENUTA EUROCONO IN TENUTA PIANA

Compatibile con tutti i raccordi
con dado girevole ISO228

Codice	D1 ISO 228-1	Conf.
AP004003	3/4"-EK	10

RACCORDO EUROCONO A STRINGERE PER TUBI MULTISTRATO



Codice	D1 ISO 228-1	D2 TUBO	Conf.
KA00K00005	3/4"-EK	16x2	10
KA00K00006	3/4"-EK	20x2	10

K4.1 ACCESSORI

KIT PROLUNGA MODULARE



Prolunga ·23mm· componibile
+ viti + prolunghe per placca



POSSONO ESSERE APPLICATI PIÙ KIT PROLUNGA SULLA STESSA VALVOLA

Codice	Conf.
KPR0001	1

B03 CORNICE DI MANUTENZIONE



IN CASO DI UNA ERRATA INSTALLAZIONE DELLA SCATOLA, OLTRE IL FILO MURO, SI UTILIZZA LA CORNICE DI MANUTENZIONE

Codice	DN	Conf.
KRPL0004	150x100x20 mm	1