

Uponor Attuatore



Codice	MF inch	Tensione V	L mm	Largh. mm	Altezza mm
1020278	30x1.5	230	50	38	51

Uponor Vario S Attuatore 4 fili micro Micro

Attuatore elettrotermico ON-OFF per collettori Uponor Vario Steel 1 e Uponor Vario Brass 1" e 1"1/4. Filettatura femmina 30x1,5 mm. Normalmente Chiuso = chiuso senza corrente (non commutabile). Disponibile nelle versioni 24 V e 230 V / 50Hz. Il contatto ausiliario consente il comando di apparecchiature supplementari, come pompe di circolazione, ventilatori, moduli di contabilizzazione, ecc. Colore bianco RAL 9016 protezione IP 54 (secondo DIN 60529). WxLxH 38x50x51 mm. Conformità CE."

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Vario S Attuatore 4 fili micro Micro 230V NC MT 30x1,5	1 pz	45,07

APPLICAZIONE: HUH



Codice	MF inch	Tensione V	L mm	Largh. mm	Altezza mm
1020279	30x1.5	24	50	38	51

Uponor Vario S Attuatore 4 fili micro micro

Attuatore elettrotermico ON-OFF per collettori Uponor Vario Steel 1 e Uponor Vario Brass 1" e 1"1/4. Filettatura femmina 30x1,5 mm. Normalmente Chiuso = chiuso senza corrente (non commutabile). Disponibile nelle versioni 24 V e 230 V / 50Hz. Il contatto ausiliario consente il comando di apparecchiature supplementari, come pompe di circolazione, ventilatori, moduli di contabilizzazione, ecc. Colore bianco RAL 9016 protezione IP 54 (secondo DIN 60529). WxLxH 38x50x51 mm. Conformità CE."

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Vario S Attuatore 4 fili micro micro 24V NC FT30x1,5	1 pz	45,07

APPLICAZIONE: HUH