

SERIE GY

Tubo rinforzato con barriera a bassa permeabilità e rivestimento in gomma colorata.



Leggi i modelli WIGAM

VALVOLA A SFERA	TIPO TUBO	ATTACCO	ATTACCO	ATTACCO	ATTACCO	LUNGHEZZA	COLORE
V - con valvola	GY	S - 180°	S - 180°	4 - 1/4" SAE	4 - 1/4" SAE	36 - 900 mm	B - blu
	HD	L - 90°	L - 90°	4M - 1/4" SAE maschio	4M - 1/4" SAE maschio	60 - 1500 mm	R - rosso
	CSA	A - 45°	A - 45°	5 - 5/16" SAE	5 - 5/16" SAE	72 - 1800 mm	Y - giallo
				6 - 3/8" SAE	6 - 3/8" SAE		

V / GY / S-S / 4-4 / 60 / R

Tubo flessibile serie GY con valvola, attacchi diritto-dritto, 1/4"x1/4", 1500 mm, rosso

TUBI "GY"



Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06072036	GYSA/5-5/32V4	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06072013	GYSA/5-5/56V4	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06072037	GYSA/5-5/68V4	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06072038	GYSA/4-4/32V4	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06072012	GYSA/4-4/56V4	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06072039	GYSA/4-4/68V4	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg